



VUZIX M400C™

Neposredna povezava s katero koli napravo z vmesnikom USB-C DisplayPort Alt Mode

M400C ima enako obliko kot vodilna pametna očala M400 in je opremljen s kamero HD s samodejnim ostrenjem, ki lahko prenaša videoposnetke 1080p pri 60 sličicah na sekundo, jasnim zaslonom OLED, mikrofoni za odpravljanje šumov, zvočnikom, gumbi in ploščico na dotik, vse pa je izdelano v skladu s standardi IP67. M400C

se pritrdi tudi na vse montažne dodatke serije M.

Za razliko od M400 M400C ni samostojna računalniška naprava in je zasnovan tako, da deluje kot periferna naprava USB-G, ki jo lahko priključite na prenosni računalnik ali pametni telefon z vmesnikom USB-G DisplayPort Alt za prikaz videa, vklop kamere, podatkovne povezave in napajanje.



VUZIX M400C™

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

OPTIKA

- Ločljivost zaslona, barvni zaslon nHD
- Vrsta zaslona, OLED
- Razmerje strani, 16:9
- Vidno polje (po diagonali)
- 16,8 stopinj, kar je enakovredno zaslonu 5-palčne mobilne naprave, gledano z diagonalo 17 palcev
- Svetlost > 2000 nitov
- Kontrast > 10.000:1
- 24-bitne barve z resnično črno
- Podpira uporabo z levim ali desnim očesom

CERTIFIKATI*

- Varno pri padcu z višine do 2 metrov
- Zaščita pred vodo in prahom po standardu IP67

POVEZLJIVOST

- USB 3.1 Gen 1 z nadomestnim načinom DisplayPort na USB Type-C

UNIVERZALNO VODILO ZA RAZLIČNE MOŽNOSTI MONTAŽE

- Vuzix M-Serije Okvirji za očala brez leč (standardni)
- Tehtajo manj kot 3 oz.
- Okvirji za očala z lečo
- Varnostna očala
- Nosilec za trdo kapo
- Pritrditev na naglavni trak
- Nosilec za slušalke Peltor

UPRAVLJANJE

- 4 gumbi za upravljanje
- Združljiv z glasovnim upravljanjem
- 2-osna ploščica na dotik s podporo za več prstov

AVDIO

- Vgrajen zvočnik (do 97 dB)
- Trojni mikrofoni z odpravljanjem šumov

KAMERA

- Fotografije z ločljivostjo do 12,8 milijona pik
- Izboljšano samodejno ostrenje (PDAF)
- Prenašanje videoposnetkov do 4K, 30 sličic na sekundo
- Bliskavica LED/osvetlitev prizorišča

VGRAJENO SLEDENJE GLAVE

- Sledenje glavi s 3 stopinjami svobode
- 3-osni žiroskop
- 3-osni merilnik pospeška
- 3-osni mag/integrirani kompas

OBMOČJE DELOVANJA

- Delovna temperatura -20 °C do 50 °C
- Delovna vlažnost 0-95 % RH
- Temperatura skladiščenja -30 do 70 °C po standardu MIL-STD-810H
- Vlaga v skladišču 0-95 % RH



Scan Code
for Details



VUZIX®

Berdice d.o.o.
prodaja in svetovanje

E: info@berdice.com

W: <https://berdice.com>

M: +386 41 447 381

M: +386 31 715 148